

1. (3 Punkte) Die Klasse Ding hat die Attribute name und wert. Implementiere die Klasse Ding. Folgender Dialog soll möglich sein:

```
d = Ding("A",100)
print(d)
```

Das Ding A hat den Wert 100

2. (3 Punkte) Die Klasse Zutat hat die Attribute bezeichnung und menge. Implementiere die Klasse Zutat. Folgender Dialog soll möglich sein:

```
z = Zutat(800,"Mehl")
print(z)
```

Es werden 800g Mehl benötigt.

3. (3 Punkte) Schreibe Code, der den folgenden Dialog möglich macht:

```
a = A('H')
b = A('C')
print(a.aba, a.d)
print(b.aba, b.d)
```

17 H
17 C

4. (3 Punkte) Schreibe Code, der den folgenden Dialog möglich macht:

```
k1 = K(1)
k2 = K(2)
print(k1.x, k1.y, k2.x, k2.y)

1 1 2 2
```

5. (4 Punkte) Die Klasse A hat ein Attribut zahl. Dem Konstruktor von A wird der Wert für das Attribut zahl übergeben. Die Klasse B erbt von A und erhält ein weiteres Attribut zahl2. Dem Konstruktor von B werden Werte für beide Attribute übergeben, der Konstruktor von B nutzt den Konstruktor von A. Implementiere die Klasse B.



6. (3 Punkte) Die Klasse A hat eine Methode berechne, die einen int-Wert zurückgibt. Die Klasse B erbt von A und überschreibt die Methode berechne. Sie addiert noch 10 auf das Ergebnis von A drauf. Implementiere die Methode berechne in der Klasse B.



7. (3 Punkte) Die Klasse Konto hat das Attribut kontostand. Beim Erstellen eines Kontos wird der Wert von Kontostand auf 0 gesetzt. Implementiere die Klasse Konto unter Wahrung des Geheimnisprinzips mit getter und setter-Methode.

8. (3 Punkte) Die Klasse Person hat das Attribut alter. Dem Konstruktor von Person wird der Wert von alter übergeben. Implementiere die Klasse Person unter Wahrung des Geheimnisprinzips mit getter und setter-Methode, wobei allen Unterklassen von Person der direkte Zugriff auf das Attribut alter möglich sein soll.

9. (6 Punkte) a. Gib für die beiden Klassen ein passendes Klassendiagramm an.

b. Was erscheint auf der Konsole?

```
class L:
    def __init__(self, a, d):
        self.a = a
        self.d = d

    def m1(self):
        self.a = self.d.x + 1

    def m2(self):
        return self.a

class P:
    def __init__(self, x):
        self.x = x

p = P(1)
k = L(2, p)
print(k.m1())
print(k.m2())
```

10. (6 Punkte) a. Gib für die Klasse ein passendes Klassendiagramm an.

b. Was erscheint auf der Konsole?

```
class K:
    def __init__(self, s):
        self.k1 = 1
        self.b1 = False
        self.s = s

    def m1(self, b2):
        if b2:
            return self.s + '#'
        else:
            return self.s + '?'

    def bla(self):
        return not self.b1

    def m3(self, k):
        self.k1 += k
        self.b1 = not self.b1

    def __str__(self):
        return str(self.k1) + ' ' + str(self.b1) + ' ' + self.s

k = K('hi')
k.m3(4)
temp = k.m1(k.bla())
k.s = temp
print(k)
```

11. (8 Punkte) a. Implementiere eine Klasse **Buch** mit den Attributen **autor** und **titel**.
- b. Erzeuge zwei Buch-Objekte **b1** und **b2**: *Homo faber* von Max Frisch und *Buddenbrooks* von Thomas Mann.
- c. Erstelle eine Liste **buecher** die **b1** und **b2** enthält.
- d. Erstelle ein Dictionary **buchmap** mit dem Titel eines Buches als key und dem Buch-Objekt als value. **buchmap** soll zu Beginn Einträge für **b1** und **b2** enthalten.
- e. Erweitere **buchmap** um einen Eintrag: *Agnes* von Peter Stamm.
- f. In **buchmap** seinen noch mehrere Bücher eingefügt worden. Welcher Ausdruck mit **buchmap** liefert den Autor von *Der Prozess* (wir nehmen an, dass das entsprechende Buch in **buchmap** vorhanden ist).

12. (9 Punkte) a. Implementiere eine Klasse `Filmmusik` mit den Attributen `film` und `komponist`, so dass die folgenden Filmmusik-Objekte erzeugt werden können:

```
m1 = Filmmusik("Jurassic Park","John Williams")
m2 = Filmmusik("Star Wars","John Williams")
m3 = Filmmusik("Terminal","John Williams")
m4 = Filmmusik("Inception","Hans Zimmer")
m5 = Filmmusik("Interstellar","Hans Zimmer")
m6 = Filmmusik("Lord of the Rings","Howard Shore")
```

- b. Implementiere eine string-Methode, die mit `print(m1)` folgende Ausgabe erzeugt:

`Jurassic Park - Musik: John Williams`

- c. Erzeuge eine Liste `fmlist` mit den Objekten `m1`, `m2`... `m6`. Die Objekte `m1` bis `m6` können als erzeugt vorausgesetzt werden.

- d. Gehe mit einer Schleife durch die `fmlist` und gib alle Filmtitel mit Musik von John Williams aus.

- e. Erzeuge für die 6 Filme in `fmlist` ein Dictionary `fmmap`, bei dem jedem Komponistennamen (key) eine Liste seiner Filmmusik-Objekte als value zugeordnet ist.

Beispiel einer Nutzung von `fmmap`:

```
>>> for f in fmmap["Hans Zimmer"]:
    print(f)
```

```
Inception - Musik: Hans Zimmer
Interstellar - Musik: Hans Zimmer
```

13. (3 Punkte) Es sollen Objekte aus dem Bereich der Vektorgeometrie modelliert werden. Eine Ebene, eine Gerade und ein Punkt. Ein Punkt soll durch drei float-Werte x_1 , x_2 , x_3 festgelegt sein. Eine Gerade soll durch zwei Punkte bestimmt sein, eine Ebene soll durch eine Gerade (ihre Normale) und einen Punkt definiert sein. Zeichne ein passendes Klassendiagramm mit den Klassennamen und den Attributen.

